

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

DETERACI**DESCRIZIONE**

Detergente acido per la pulizia da incrostazioni di cemento, calce, depositi calcarei e salini.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevato effetto ancorante e consolidante in profondità.
Diminuzione e uniformità dell'assorbimento della parete.
Ottimo promotore di adesione per le successive mani di finitura.
Aumento della resistenza all'acqua e agli alcali.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Cotto, mattoni in laterizio, ceramiche, gres, mosaico vetroso, stucature cementizie.

NON UTILIZZARE

Su pietre naturali, marmi, marmette di cemento, ricomposti d'origine calcarea, legno.
Su piastrelle di ceramica, superfici smaltate, superfici metalliche non resistenti agli acidi.

APPLICAZIONE**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

I supporti devono essere esenti da polvere e senza parti friabili e inconsistenti.
Le stucature devono essere completamente indurite.
Le superfici molto assorbenti, in particolare nella stagione estiva, debbono essere bagnate fino a saturazione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto può essere utilizzato tal quale o diluito con acqua in tutti i rapporti in base alle caratteristiche di resistenza agli acidi delle superfici da pulire e del tipo di sporco da rimuovere.

Agitare il contenitore prima dell'apertura.

DeterAci va applicato in modo uniforme sulla superficie da pulire e lasciato agire per il tempo necessario alla rimozione dello sporco da rimuovere.

Nelle parti di sporco più consistente a volte è necessario agire con spazzole abrasive.

Quando si debbono pulire grandi superfici è consigliabile utilizzare una monospazzola elettrica con feltro abrasivo.

Nel caso di sporco molto persistente l'operazione va ripetuta.

Completata la pulizia, sciacquare abbondantemente e asciugare per evitare che residui di acido proseguano la loro azione corrosiva.

PULIZIA

La pulizia delle attrezzature va fatta risciacquando abbondantemente con acqua.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto deve essere preservato dal gelo e da fonti di calore.

Nella confezione originale, attenendosi alle indicazioni di conservazione, il prodotto ha una durata non inferiore ai 18 mesi.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA