

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## SEMILAVABILE TRASPIRANTE IGIENIZZANTE

### DESCRIZIONE

Si tratta di una idropittura, con proprietà igienizzante, indicata per ambienti interni poco arieggiati e umidi. La sua formula contiene additivi biocidi di nuova concezione specificatamente formulati per la protezione di rivestimenti, pitture e prodotti simili dalla crescita fungina ed algale.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ampio spettro d'azione contro il proliferare di muffe, lieviti, alghe, microrganismi  
Ottima traspirabilità, copertura, resa, pennellabilità, dilatazione  
Ideale per decorazione  
Vellutata, opaca semilavabile, traspirante e profumata.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

Può essere applicata su diversi tipi di supporti interni quali: intonaci cemento, calcestruzzo, gesso e cartongesso

### APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo a temperature comprese fra 10° -35°C.

Applicazione consigliata per interni

**Intonaco Nuovo** spazzolare, stuccare fessure e buchi con stucco e passare una mano di fissativo. Dopo 3-5 ore portare a copertura con almeno due mani secondo casi ed esigenze.

**Intonaco Vecchio** se necessario rimuovere le vecchie tinteggiature e se in presenza di muffe risanare con disinfettante murale, successivamente procedere come descritto su intonaco nuovo.

### DILUIZIONE

Con acqua potabile al 20-40% Max. secondo l'assorbimento del supporto.

### RESA

6 - 10 mq./litro per mano secondo l'assorbimento del supporto.

### CONSIGLI PRATICI

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

### DATI TECNICI

Legante	resina in emulsione
Peso specifico	1.600
Valore ph	8 - 9
Bianco	ottico

SCHEDA TECNICA

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

**SEMILAVABILE TRASPIRANTE IGIENIZZANTE****PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

**S C H E D A T E C N I C A**