

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

IDROPHOBE

DESCRIZIONE

Impregnante protettivo all'acqua per l'idrofobizzazione dei supporti murali e dei materiali porosi.

Il prodotto è formulato con una miscela di resine silano/polisilossaniche in dispersione acquosa e speciali additivi che ne migliorano la penetrazione nel supporto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Conferisce ai vari supporti un'azione repulsiva all'acqua, riducendone notevolmente l'assorbimento.

Il prodotto, non essendo filmogeno, lascia inalterato il colore delle superfici senza compromettere traspirabilità del materiale trattato.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

E' indicato per il trattamento di murature cementizie e a malta, pietre assorbenti, laterizi, legno e altri materiali assorbenti sia all'interno che all'esterno.

APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.

Le superfici da trattare devono essere perfettamente asciutte, pulite, esenti da polvere, grasso e muffe.

Nelle opere murarie ogni fessura o giunzione deve essere eliminata prima del trattamento in quanto queste imperfezioni consentirebbero il passaggio dell'acqua, vanificando il trattamento.

Per un risultato ottimale si consiglia la **stesura a rifiuto**, avendo cura di distribuire il prodotto in maniera uniforme e applicando il prodotto sempre umido su umido.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.

DILUIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto non va diluito

RESA

0,25 Kg/Mq circa con superfici mediamente assorbenti,

DATI TECNICI

Peso specifico 1,02 Kg/LT.

Colore Trasparente

Temperatura minima di essiccazione 5° C

CONSIGLI PRATICI

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 24 ore

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA