

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## **PITTURA ALTA COPERTURA** *Coprifumo – Coprimacchia*

**DESCRIZIONE**

La **PITTURA ALTA COPERTURA** è una pittura traspirante opaca superbianca.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Il prodotto è formulato per coprire e bloccare macchie di fumo, nicotina e ogni altro genere di macchie non copribili con le normali pitture.

Ideale per ripristino di ambienti danneggiati da fuoco, fuliggine e macchie generate da infiltrazione.

**APPLICAZIONE**

Asportare la fuliggine dalle pareti.

In presenza di muffe è opportuno trattare la superficie con Biocida soluzione risanante.

Eliminare eventuali strati di pitture scarsamente ancorate. In presenza di pitture a calce o a tempera è consigliabile asportarle.

Preparare la parete e trattarla con una mano di Primer Acrilico per uniformarne l'assorbimento.

Il prodotto è utilizzabile sia per supporti interni che esterni ed è applicabile a pennello, rullo o macchina.

Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti.

**PITTURA ALTA COPERTURA** va applicata in 2 o più mani a distanza di 24 ore l'una dall'altra

**DILUIZIONE DEL PRODOTTO**

Con acqua potabile, dal 10% al 30%

**RESA**

9-10 mq/L per mano allo spessore ottimale di 40 - 50 micron.

**DATI TECNICI**

Legante	Resina in emulsione
Peso specifico	1.55 ± 0.05
Valore PH	8-9
Lavabilità	Elevata
Infiammabilità	Non infiammabile
Residuo secco	65% ± 1
essiccazione fuori polvere minuti	40 circa
essiccazione al tatto	ore 3 - 4
essiccazione in profondità	ore 15 - 18
sovraverniciabilità	ore 24

S  
C  
H  
E  
D  
A  
T  
E  
C  
N  
I  
C  
A

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## **PITTURA ALTA COPERTURA** *Coprifumo – Coprimacchia*

**CONSIGLI PRATICI**

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA