

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

SEMILAVABILE TRASPIRANTE

DESCRIZIONE

Idropittura traspirante per interni di buona copertura e punto di bianco.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il prodotto ha una buona resa, pennellabilità e dilatazione che lo rendono ideale per pitturare ambienti interni quando è richiesta una elevata traspirabilità

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Può essere applicata su diversi tipi di supporti interni quali: intonaci tradizionali, calcestruzzo, gesso e cartongesso

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo

Intonaco Nuovo: spazzolare, stuccare fessure e buchi con stucco e passare una mano di fissativo. Dopo 3-5 ore portare a copertura con almeno 2 mani secondo casi e esigenze.

Intonaco Vecchio: se necessario rimuovere le vecchie tinteggiature e se in presenza di muffe risanare con disinfettante murale, successivamente procedere come descritto su intonaco nuovo.

DILUZIONE

Con acqua potabile 20 – 40% secondo l'assorbimento del supporto

RESA

Resa teorica per mano mq \ lt 6 - 10 a pennello secondo l'assorbimento del supporto

CONSIGLI PRATICI

L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto: < 10 di U.R.

Applicazione consigliata per interni

DATI TECNICI

Aspetto e finitura: Vellutata - Opaca

Peso specifico: 1,7 – 1,750 kg\lt

Punto di Infiammabilità: Non infiammabile

Sovraverniciabilità: 4 - 6 h in base alle condizioni atmosferiche e comunque a prima mano completamente asciutta

Valore ph: 8 - 9

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto): almeno 36 mesi.

SCHEDA TECNICA

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

SEMILAVABILE TRASPIRANTE**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

S C H E D A T E C N I C A