

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

SANA PAINT PITTURA IGIENIZZANTE

**PRODOTTO TESTATO E APPROVATO A NORMA UNI.9805/91*
CERTIFICATO DALL' ISTITUTO GIORDANO N° 92424**

DESCRIZIONE

Sana Paint è una pittura di risanamento, con proprietà igienizzante, indicata per ambienti interni poco arieggiati e umidi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sana-Paint contiene nella sua formula additivi di nuova concezione specificatamente formulati per la protezione di rivestimenti, pitture e prodotti simili dalla crescita fungina ed algale; utilizza una nuova tecnologia di protezione dei principi attivi che ne migliora la resistenza ai pH alcalini, ai raggi UV e ne garantisce l'efficacia e la stabilità nel tempo.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Possiede un ampio spettro d'azione contro il proliferare di muffe, lieviti, alghe e microrganismi.

E' particolarmente indicata per bagni, cucine, ambienti umidi, sale di lavorazioni alimentari, ospedali, asili e mense.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo a temperatura compresa fra 10° - 35° C

Intonaco Nuovo

Applicare una mano di fondo di Primer acrilico diluito con 1/4 di acqua per uniformare l'assorbimento del muro. Successivamente applicare due o più mani, di **Sana Paint** ad intervalli di 5/6 ore in funzione della temperatura dell'ambiente.

Intonaco Vecchio

Ove necessario risanare con *Biocida murale*, successivamente rimuovere le parti friabili. Applicare una mano di Primer acrilico diluito con 1/4 di acqua, stuccare e rasare con stucco in polvere o in pasta; ripassare infine con *fissativo* le pareti rasate e stuccate. Successivamente procedere come descritto su *intonaco nuovo*.

DILUIZIONE

Con acqua potabile, diluizione al 20% o 30%

RESA

8-12 mq./litro per mano secondo l'assorbimento del supporto.

DATI TECNICI

Legante	Resina in emulsione
Peso specifico	1,600
Valore PH	8 - 9
Lavabilità	Buona
Infiammabilità	Non infiammabile

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

CONSIGLI PRATICI

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Teme il gelo, tenere lontano da fonti di calore.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA