

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

Stucco in pasta FERONIA PER INTERNI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo **Stucco in pasta FERONIA** è una formulazione di stucco pronto all'uso, a base di polveri di alabastro e additivi colloidali selezionati, di facile applicazione e carteggiabilità, indicato per riempire fori, screpolature fenditure di piccole dimensioni su supporti in gesso, cemento, pietra, mattoni.

Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità e può essere sopravverniciato con tutti i tipi di pitture murali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Pasta viscosa
Colore	Bianco
Peso specifico	Kg/L 1,7 circa
Tempo essiccazione	24 ore
Carteggiabilità	dopo 24 ore

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:

La superficie da trattare deve essere completamente priva di tracce di sporco, grassi, oli, cere, muffe e di residui di vecchie pitture o intonaci in fase di distacco. In caso di supporti molto porosi o fatiscenti si consiglia di applicare una mano di fissativo isolante Feronia prima di procedere alla stuccatura.

Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso, da utilizzare esclusivamente per interni, applicandolo con una spatola, ed esercitando con essa una pressione uniforme e costante.

Eventuali imperfezioni possono essere rimosse dopo asciugatura carteggiando il supporto, evitare eccessivi spessori. Successive applicazioni possono essere effettuate solo dopo che il prodotto applicato è completamente indurito ed asciutto.

Avvertenza, si consiglia di non applicare lo stucco con temperature inferiori ai + 5 °C e maggiori di +35°C per ottenere un buon indurimento dello stesso.

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto.

FORMA DI FORNITURA

Secchielli da : kg 0,500 - kg 1- kg 5- kg 20

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CEe/ o del Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti, il prodotto non è etichettato.

Nota di responsabilità

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità in senso generale, dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del ns. controllo. Possiamo garantire esclusivamente la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso applicativo.

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A