

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642
mobile (+39) 377 7071 459
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597
C.C.I.A.A. n. 50512
iscr. Trib. di Latina n. 3802
n. export M/400574

IMPREGNANTE ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

Protettivo del legno ad acqua, inodore e trasparente disponibile in ogni tonalità di colore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il prodotto penetra in profondità avvolgendo e proteggendole fibre del legno. Non forma pellicola superficiale e pertanto non sfoglia né si screpola.

Esalta le naturali venature e conferisce valore anche a legni poco pregiati.

La formulazione lo rende altamente resistente all'azione dei raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici.

Per le sue caratteristiche è il prodotto specifico per la protezione e la decorazione di qualsiasi manufatto in legno in particolare in ambienti interni chiusi o con scarsa possibilità di aereazione..

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Se ne consiglia l'uso per il trattamento di perlinature, travi, travicelli, staccionate, pali.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a pennello, rullo o pistola.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.

Per ottenere un buon risultato si consiglia l'applicazione della prima mano a rifiuto ovvero applicando il prodotto bagnato su bagnato fino a totale impregnazione del legno. Una eventuale seconda mano va applicata uniformando accuratamente il prodotto

LEGNO NUOVO: su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di prodotto impregnando in profondità il legno. Dopo 6/8 ore applicare una seconda mano

LEGNO GIÀ TRATTATO: lavare con acqua e detersivo, risciacquare, lasciare asciugare e carteggiare a fondo.

Togliere la polvere e passare una o due mani di prodotto a distanza di 6/8 ore l'una dall'altra.

DILUIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto non va diluito

RESA

Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto si possono coprire 8-12 mq/l, secondo l'assorbimento del supporto

DATI TECNICI

Legante:	Acrilico
Peso specifico:	1,000 kg/l
Colori:	incolore e tinte di cartella
Residuo secco in peso:	12% c.a.
Essiccazione :	al tatto in 1 ora – sopra verniciabile dopo 6 ore
Voc:	< 130

CONSIGLI PRATICI

Il prodotto viene fornito in confezioni da 0.75 - 2.5 - 5 - 14 - 20 - 25 litri.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +8°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 75%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole;

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 24 ore

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7

tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642

mobile (+39) 377 7071 459

amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.

C. F. e .P. I.V.A. 00136550597

C.C.I.A.A. n. 50512

iscr. Trib. di Latina n. 3802

n. export M/400574

IMPREGNANTE ALL'ACQUA**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA