

## EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## SETA PITTURA DECORATIVA

### DESCRIZIONE

**Seta** è una pittura all'acqua che personalizza gli ambienti e conferisce un'espressione distinta: ogni decorazione avrà una sua vita in una magia di raffinati colori donando alle pareti un effetto simile alla seta. **Seta** è un prodotto di elevata qualità, traspirante e lavabile.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**Seta** è una pittura perlescente e non coprente, senza la perlescenza o il colore risulterebbe trasparente. E' di facile applicazione anche per i non addetti ai lavori;

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

Può essere applicata su diversi tipi di supporti quali: intonaci di cemento, calcestruzzo, gesso e cartongesso. Ideale per personalizzare e caratterizzare ambienti o particolari di pareti sia all'interno di abitazioni che uffici o attività commerciali.

### APPLICAZIONE

Con pennello spalter, frattone acciaio inox, lama trapezoidale con angoli arrotondati antigraffio.

### INTONACO NUOVO

Applicare come fissativo una mano di **primer acrilico** diluito con acqua 1/5. Successivamente applicare una mano di lavabile bianca di buona qualità. A supporto asciutto applicare il **seta**.

### INCONATO VECCHIO

Eliminare dal supporto le vecchie pitture se sono colorate, non ancorate o sfarinanti e applicare come fissativo una mano di **primer acrilico** diluito con acqua 1/5. Nel caso la parete fosse con tonalità di colore difforni è consigliabile uniformarla con una buona pittura bianca. Successivamente applicare una mano di fondo adatto per i decorativi. A supporto asciutto applicare il **seta**.

### METODI DI APPLICAZIONE

**-effetto spatolato:** stendere uno strato sottile di circa 0.1 - 0.15 mm di **seta** utilizzando il frattone in acciaio inox con spatolate incrociate in tutte le direzioni, in modo da creare degli effetti opachi, cangianti, morbidi e lisci come la seta. si possono riprendere eventuali imperfezioni applicando una seconda mano di **seta** con le stesse modalità appena descritte.

**-effetto pennellato:** applicare e lavorare il **seta** gradualmente utilizzando il pennello spalter, con pennellate irregolari in tutte le direzioni ed alternate. Attendere che la pittura sia asciutta ed applicare una seconda mano di **seta** con le stesse modalità della prima evidenziando più o meno le pennellate per ottenere l'effetto desiderato.

### DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. All'occorrenza può essere leggermente diluito con circa 5% di acqua.

### RESA

6-8 mq/Kg secondo l'assorbimento del supporto e dell'effetto desiderato.

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

**DATI TECNICI**

Peso specifico	1,06 ± 0,03
Valore PH	8 - 9
Lavabilità	Buona
Aspetto	Semilucido
Sovraverniciatura	3-4 ore a 20°C
Essiccamento in profondità	24 ore a 20°C
Infiammabilità	Non infiammabile

**CONSIGLI PRATICI**

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso e durante l'applicazione.

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Teme il gelo, tenere lontano da fonti di calore.

SCHEDA TECNICA