

## EDIL RIV S.r.l.

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

## TERRE LATINE PITTURA DECORATIVA

### DESCRIZIONE

E' una pittura all'acqua per interno di grande impatto estetico. Con semplici ed essenziali gesti applicativi **Terre latine** rende la superficie intrisa di pittura come in una preziosa tela in cui il colore è in movimento. **Terre latine** è un prodotto di elevata qualità, traspirante e lavabile

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**Terre latine** è una pittura perlescente e non coprente, senza la perlescenza risulterebbe trasparente. All'interno della pittura sono presenti dei flocculi bianchi.

E' di facile applicazione anche per i non addetti ai lavori;

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

Può essere applicata su diversi tipi di supporti quali: intonaci di cemento, calcestruzzo, gesso e cartongesso. Ideale per personalizzare e caratterizzare ambienti o particolari di pareti sia all'interno di abitazioni che uffici o attività commerciali.

### APPLICAZIONE

Con pennello spalter frattone acciaio inox, lama trapezoidale con angoli arrotondati antigraffio.

### INTONACO NUOVO

Applicare come fissativo una mano di **primer acrilico** diluito con acqua 1/5. Successivamente applicare una mano di fondo adatto per i decorativi. A supporto asciutto applicare il **terre latine**.

### INCONATO VECCHIO

Eliminare dal supporto le vecchie pitture se sono colorate, non ancorate o sfarinanti e applicare come fissativo una mano di **primer acrilico** diluito con acqua 1/5. Nel caso la parete fosse con tonalità di colore difforni è consigliabile uniformarla con una buona pittura bianca. Successivamente applicare una mano di fondo adatto per i decorativi. A supporto asciutto applicare il **terre latine**.

### METODI DI APPLICAZIONE

applicare e lavorare le **terre latine** gradualmente utilizzando il pennello spalter. La tecnica applicativa consiste nello stendere la pittura in piccole quantità uniformando il prodotto con pennellate in tutte le direzioni ed alternate. Quando la parte liscia della pittura è asciutta mentre le particelle in rilievo sono ancora bagnate (dopo circa 10 minuti) lisciare leggermente le **terre latine** con il frattone in acciaio alternando ed incrociando le spatolate. Il prodotto può essere liscio anche con maggiore pressione per ottenere effetti marmorizzati.

### DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. All'occorrenza può essere leggermente diluito con circa 5% di acqua.

### RESA

6-8 mq./Kg secondo l'assorbimento del supporto e dell'effetto desiderato.

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

**DATI TECNICI**

Peso specifico	1,02 ± 0,03
Valore PH	8 - 9
Lavabilità	Buona
Aspetto	Opaco satinato
Essiccamento in profondità	24 ore a 20°C
Infiammabilità	Non infiammabile

**CONSIGLI PRATICI**

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso e durante l'applicazione.

Le condizioni ambientali e del supporto consigliate sono le seguenti

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura di pericolosità.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Teme il gelo, tenere lontano da fonti di calore.

SCHEDA TECNICA