

**EDIL RIV S.r.l.**

stabilimento e uffici:

04011 Aprilia | LT | Italy | via della chimica, 7  
tel. e fax (+39) 06 9282 403 | (+39) 06 9280 642  
mobile (+39) 377 7071 459  
amministrazione@edilriv.it | www.edilriv.it



capitale sociale euro72.800,00 i. v.  
C. F. e .P. I.V.A. 00136550597  
C.C.I.A.A. n. 50512  
iscr. Trib. di Latina n. 3802  
n. export M/400574

**FONDO UNIVERSALE****DESCRIZIONE**

Fondo riempitivo acrilico ad acqua.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Fondo a spessore, uniformante particolarmente indicato per supporti in legno. Inodore e quindi adatto per l'utilizzo in ambienti interni chiusi o con scarsa possibilità di aereazione, non ingiallente, esente da solventi. Ottima dilatazione, adesione e durata nel tempo. Efficace azione coprimacchia .

**INDICAZIONI D'IMPIEGO**

Svariati campi di applicazione; principalmente su superfici in legno, muratura, pvc.

**APPLICAZIONE**

A pennello o rullo.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo. I supporti devono essere sani e coesi, privi di tracce di sporco e grasso. Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o de-capaggio chimico, quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati. Applicare 1-2 mani di FONDO UNIVERSALE.

**DILUIZIONE DEL PRODOTTO**

Il prodotto è pronto all'uso; per talune applicazioni può essere necessario aggiungere max 10% di acqua in funzione del supporto .

**RESA**

Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto si possono coprire 11-12 mq/l, secondo l'assorbimento del supporto

**DATI TECNICI**

Legante: Acrilico  
Peso specifico: 1.43 kg/l  
Ph: 9  
Colore: bianco  
Effetto: opaco  
Essiccazione: al tatto in 1 ora – sovraverniciabile dopo 24 ore

**CONSIGLI PRATICI**

Il prodotto viene fornito in confezioni da 0.800 - 2.5 - 5 - 14 litri.

Condizioni dell'ambiente e del supporto.

temperatura dell'ambiente: min. +8°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 75%;

temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 24 ore

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell'applicazione.

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Non richiede etichettatura di pericolosità. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Revisione Agosto 2016

SCHEDA TECNICA